

BOILER NOISE SILENCER F2

- Reduce zgomotul boilerului
- Îmbunătățește eficiența transferului de căldură
- Compatibil cu toate protectoarele Fernox
- Non-toxic și în conformitate cu cerințele de mediu
- Trebuie lăsat în sistem permanent
- Compatibil cu toate metalele și materialele frecvent utilizate pentru sistemele de încălzire



Utilizări ale produsului

Fernox Boiler Noise Silencer F2 ajută la reducerea zgomotului boilerului. Este adecvat pentru toate tipurile de boilere, incluzând combinații de boilere și boilere conținând componente din aluminiu.

Proprietăți fizice

Culoare: Bej deschis
Formă: Lichid vâscos
Miros: Slab
pH: 7.0
SG: 1.08 @ 20°C

Aplicare și dozare

Un recipient de 500 ml este de obicei suficient pentru a curăța un sistem central de încălzire domestic. Tratamentul excesiv nu va cauza probleme și este preferabil unei dozări insuficiente. Zgomotul sever poate necesita mai mult de o aplicare.

La sistemele cu ventilație deschisă, adăugați produsul prin rezervorul principal. La sistemele închise, adăugați produsul prin calorifer, folosind un Injector Fernox.

Pentru o protecție de durată împotriva coroziunii și depozitelor calcaroase, sistemele ar trebui să fie curățate folosind substanța Cleaner Fernox F3 înainte de a trata cu Protector Fernox F1.

La sisteme cu cilindri indirecti, cu o singură alimentare, de exemplu, "Primatic" sau similar acestuia, trebuie să fie utilizate produse chimice pentru apa potabilă.

Ambalarea, manipularea și depozitarea

Fernox Boiler Noise Silencer F2 este livrat în recipiente de 500 ml.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 nu este clasat ca dăunător dar, ca și cu celelalte chimicale nu lăsați la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu multă apă.